

GOCCIALED ECO ALTA_EFFICIENZA



Dati Tecnici

Codice	21489
Prodotto	GOCCIALED ECO
Imballo (pz)	10/50
Codice a barre	8012878214894
Peso lordo della scatola in kg	8.75
Peso della lampada in kg	0.17
Lunghezza della scatola in mt	0.705
Larghezza della scatola in mt	0.347
Altezza della scatola in mt	0.174
Classe di appartenenza	LED lamp
Beam angle	240°
Brand of LED	EPISTAR
Power Factor	>0.5
Voltaggio	220-240

Parametri Elettrici

Potenza nominale della lampadina	16W
Potenza caratteristica	16.0 W
Corrente nominale (mA)	135 mA
Consumo energetico kWh/1000h	16

Parametri di applicazione della luce

Flusso luminoso	1500 lm
Efficienza luminosa della lampadina	93.75 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Fattore di mantenimento a fine vita nominale	0.83 (15000h)
SDCM	2.5
Imax (cd)	186.3
Cicli di accensione	20000

Caratteristiche

Dimmerabile	NO
Classe energetica dal 2013	A+
Idonea per uso interno	Yes
Applicazione	general
Attacco	E27
Forma della lampadina	A65

Consistenza Temperatura Colore (SDCM)

Intensità luminosa (max cd.)

