

# DICROICALED GU4



## Dati Tecnici

Codice	21506
Prodotto	DICROICALED GU4
Imballo (pz)	10/100
Codice a barre	8012878215068
Peso lordo della scatola in kg	18
Peso della lampada in kg	0.36
Lunghezza della scatola in mt	0.445
Larghezza della scatola in mt	0.215
Altezza della scatola in mt	0.175
Classe di appartenenza	LED lamp
Beam angle	380°
Brand of LED	EPISTAR
Power Factor	>0.5
Voltaggio	12AC/DC

## Parametri Elettrici

Potenza nominale della lampadina	4W
Potenza caratteristica	4.0 W
Corrente nominale (mA)	580mA
Consumo energetico kWh/1000h	4

## Parametri di applicazione della luce

Flusso luminoso	330 lm
Efficienza luminosa della lampadina	82.5lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica Ra	≥80
Fattore di mantenimento a fine vita nominale	0.85 (15000h)
SDCM	2.2
Imax (cd)	421.5
Cicli di accensione	20000

## Caratteristiche

Dimmerabile	NO
Classe energetica dal 2013	A+
Idonea per uso interno	Yes
Applicazione	general
Attacco	GU4
Forma della lampadina	PAR16

Consistenza Temperatura Colore (SDCM)

Intensità luminosa (max cd.)

