

STRIP LED 2835 IP66_14.4W



| | |
|--|----------------------|
| CODICE | 21925/24 |
| TECNOLOGIA UTILIZZATA | LED |
| LAMPADA NON DIREZIONALE (NDLS) O DIREZIONALE (DLS) | NDLS |
| TIPO DI BASE | |
| TENSIONE DI RETE (MLS) O NON TENSIONE DI RETE (NMLS) | NMLS |
| DIMMERABILE | yes |
| POTENZA (Pon) IN W | 7,2 (W) |
| CONSUMO DI ENERGIA (Kwh/1000h) | 8 (kWh/1000h) |
| CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA | F |
| FLUSSO LUMINOSO UTILE (Φ_{use}) | 720 in sphere (360°) |
| TEMPERATURA COLORE K | 4000K |



| | | |
|---|---|---------------------------|
| ALTEZZA | | 1,4 (mm) |
| LARGHEZZA | | 10 (mm) |
| PROFONDITA' | | 5000 (mm) |
| POTENZA EQUIVALENTE DICHIARATA | | - |
| POTENZA EQUIVALENTE | | if yes, data (W) required |
| COORDINATE CROMATICHE (x e y) | | |
| | X | 0,3827 |
| | Y | 0,377 |
| PICCO INTESITA' LUMINOSA (cd) | | Not applicable (cd) |
| ANGOLO D DIFFUSIONE | | 120 (°) |
| R9 | | 12 |
| FATTORE DI SOPRAVVIVENZA | | 0,9 |
| FATTORE DI MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO | | 0,96 |
| FATTORE DI SFASAMENTO (cos φ 1) | | Not applicable |
| CONSISTENZA COLORE IN ELISSI DI McADAM | | 5 |
| FLICKER (Pst LM) | | Not applicable |
| EFFETTO STROBOSCOPICO (SVM) | | Not applicable |



MARINO CRISTAL SPA
Via Guardia del Consiglio, 29/31
47899 - Serravalle
REPUBBLICA DI SAN MARINO

TEL +378 0549 901188
FAX +378 0549 900612
www.marinocristal.com

