

# HI-EFFICIENCY STRIP LED 2835 IP20



CODICE	21961/24
TECNOLOGIA UTILIZZATA	LED
LAMPADA NON DIREZIONALE (NDLS) O DIREZIONALE (DLS)	NDLS
TIPO DI BASE	
TENSIONE DI RETE (MLS) O NON TENSIONE DI RETE (NMLS)	NMLS
DIMMERABILE	yes
POTENZA (Pon) IN W	13,44 (W)
CONSUMO DI ENERGIA (Kwh/1000h)	14 (kWh/1000h)
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	E
FLUSSO LUMINOSO UTILE ( $\Phi_{use}$ )	1850 in sphere (360°)
TEMPERATURA COLORE K	4000K



ALTEZZA		1,4 (mm)
LARGHEZZA		10 (mm)
PROFONDITA'		5000 (mm)
POTENZA EQUIVALENTE DICHIARATA		-
POTENZA EQUIVALENTE		if yes, data (W) required
COORDINATE CROMATICHE (x e y)	X	0,4404
	Y	0,4023
PICCO INTESITA' LUMINOSA (cd)		Not applicable (cd)
ANGOLO D DIFFUSIONE		120 (°)
R9		0
FATTORE DI SOPRAVVIVENZA		0,9
FATTORE DI MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO		0,96
FATTORE DI SFASAMENTO ( $\cos \varphi_1$ )		Not applicable
CONSISTENZA COLORE IN ELISSI DI McADAM		3
FLICKER (Pst LM)		Not applicable
EFFETTO STROBOSCOPICO (SVM)		Not applicable



MARINO CRISTAL SPA

Via Guardia del Consiglio, 29/31

47899 - Serravalle

REPUBBLICA DI SAN MARINO

TEL +378 0549 901188

FAX +378 0549 900612

www.marinocristal.com

 **ENERGY**

**MARINO CRISTAL**  
21961/24

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

**E**

**14**  
kWh/1000h

 2019/2015

[marinocrystal@marinocrystal.com](mailto:marinocrystal@marinocrystal.com)