

STRIP LED 2835 IP20



CODICE	21944/24
TECNOLOGIA UTILIZZATA	LED
LAMPADA NON DIREZIONALE (NDLS) O DIREZIONALE (DLS)	NDLS
TIPO DI BASE	
TENSIONE DI RETE (MLS) O NON TENSIONE DI RETE (NMLS)	NMLS
DIMMERABILE	yes
POTENZA (Pon) IN W	5,75 (W)
CONSUMO DI ENERGIA (Kwh/1000h)	6 (kWh/1000h)
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	F
FLUSSO LUMINOSO UTILE (Φ_{use})	600 in sphere (360°)
TEMPERATURA COLORE K	3000K



ALTEZZA	1,4 (mm)
LARGHEZZA	8 (mm)
PROFONDITA'	5000 (mm)
POTENZA EQUIVALENTE DICHIARATA	-
POTENZA EQUIVALENTE	if yes, data (W) required
COORDINATE CROMATICHE (x e y)	X 0,4395 Y 0,4017
PICCO INTESITA' LUMINOSA (cd)	Not applicable (cd)
ANGOLO D DIFFUSIONE	120 (°)
R9	6
FATTORE DI SOPRAVVIVENZA	0,9
FATTORE DI MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO	0,95
FATTORE DI SFASAMENTO ($\cos \varphi_1$)	Not applicable
CONSISTENZA COLORE IN ELISSI DI McADAM	5
FLICKER (Pst LM)	Not applicable
EFFETTO STROBOSCOPICO (SVM)	Not applicable



MARINO CRISTAL SPA

Via Guardia del Consiglio, 29/31


47899 - Serravalle

REPUBBLICA DI SAN MARINO

TEL +378 0549 901188

FAX +378 0549 900612

www.marinocristal.com



marinocrystal@marinocrystal.com