

GOCCIALED D _ALTA EFFICIENZA



CODICE	21338
TECNOLOGIA UTILIZZATA	LED
LAMPADA NON DIREZIONALE (NDLS) O DIREZIONALE (DLS)	NDLS
TIPO DI BASE	E27
TENSIONE DI RETE (MLS) O NON TENSIONE DI RETE (NMLS)	MLS
DIMMERABILE	no
POTENZA (Pon) IN W	12 (W)
CONSUMO DI ENERGIA (Kwh/1000h)	12 (kWh/1000h)
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	E
FLUSSO LUMINOSO UTILE (Φuse)	1450 in sphere (360°)
TEMPERATURA COLORE K	6000

ALTEZZA	124 (mm)
LARGHEZZA	65 (mm)
PROFONDITA'	65 (mm)
POTENZA EQUIVALENTE DICHIARATA	yes
POTENZA EQUIVALENTE	96 (W)
COORDINATE CROMATICHE (x e y)	
X	0,463
Y	0,42
PICCO INTESITA' LUMINOSA (cd)	not relevant (cd)
ANGOLO D DIFFUSIONE	not relevant (°)
R9	2
FATTORE DI SOPRAVVIVENZA	0,9
FATTORE DI MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO	0,96
FATTORE DI SFASAMENTO (cos φ1)	0,7
CONSISTENZA COLORE IN ELISSI DI McADAM	5
FLICKER (Pst LM)	1
EFFETTO STROBOSCOPICO (SVM)	0,4



MARINO CRISTAL SPA
Via Guardia del Consiglio, 29/31
47899 - Serravalle
REPUBBLICA DI SAN MARINO

TEL +378 0549 901188
FAX +378 0549 900612
www.marinocristal.com
marinocristal@marinocristal.com

