

TUBI LED T8 HI-LUMEN_UNIVERSAL



| | |
|--|-------|
| CODICE | 21537 |
| TECNOLOGIA UTILIZZATA | LED |
| LAMPADA NON DIREZIONALE (NDLS) O DIREZIONALE (DLS) | NDLS |
| TIPO DI BASE | |
| TENSIONE DI RETE (MLS) O NON TENSIONE DI RETE (NMLS) | MLS |
| DIMMERABILE | no |
| POTENZA (Pon) IN W | 8 (W) |
| CONSUMO DI ENERGIA (Kwh/1000h) | |
| CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA | |
| FLUSSO LUMINOSO UTILE (Φ_{use}) | |
| TEMPERATURA COLORE K | |

| | |
|---|-------------------|
| ALTEZZA | 600 (mm) |
| LARGHEZZA | 40000 hours |
| PROFONDITA' | yes |
| POTENZA EQUIVALENTE DICHIARATA | |
| POTENZA EQUIVALENTE | 0,38 |
| COORDINATE CROMATICHE (x e y) | 0,38 |
| | X |
| | Y |
| | not relevant (cd) |
| PICCO INTESITA' LUMINOSA (cd) | not relevant (°) |
| ANGOLO D DIFFUSIONE | (°) |
| R9 | 0,96 |
| FATTORE DI SOPRAVVIVENZA | |
| FATTORE DI MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO | 0,5 |
| FATTORE DI SFASAMENTO (cos ϕ 1) | - |
| CONSISTENZA COLORE IN ELISSI DI McADAM | |
| FLICKER (Pst LM) | |
| EFFETTO STROBOSCOPICO (SVM) | 1 |



MARINO CRISTAL SPA
Via Guardia del Consiglio, 29/31
47899 - Serravalle
REPUBBLICA DI SAN MARINO

TEL +378 0549 901188
FAX +378 0549 900612
www.marinocristal.com
marinocristal@marinocristal.com

