

TUBI LED T8 HI-LUMEN_UNIVERSAL



CODICE	21538
TECNOLOGIA UTILIZZATA	LED
LAMPADA NON DIREZIONALE (NDLS) O DIREZIONALE (DLS)	NDLS
TIPO DI BASE	
TENSIONE DI RETE (MLS) O NON TENSIONE DI RETE (NMLS)	MLS
DIMMERABILE	no
POTENZA (Pon) IN W	16 (W)
CONSUMO DI ENERGIA (Kwh/1000h)	
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	
FLUSSO LUMINOSO UTILE (Φ_{use})	
TEMPERATURA COLORE K	



ALTEZZA	1200 (mm)
LARGHEZZA	40000 hours
PROFONDITA'	yes
POTENZA EQUIVALENTE DICHIARATA	
POTENZA EQUIVALENTE	0,38
COORDINATE CROMATICHE (x e y)	0,38
	X
	Y
	not relevant (cd)
PICCO INTESITA' LUMINOSA (cd)	not relevant (°)
ANGOLO D DIFFUSIONE	(°)
R9	0,96
FATTORE DI SOPRAVVIVENZA	
FATTORE DI MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO	0,7
FATTORE DI SFASAMENTO ($\cos \varphi 1$)	-
CONSISTENZA COLORE IN ELISSI DI McADAM	
FLICKER (Pst LM)	
EFFETTO STROBOSCOPICO (SVM)	1



MARINO CRISTAL SPA

Via Guardia del Consiglio, 29/31

47899 - Serravalle

REPUBBLICA DI SAN MARINO

TEL +378 0549 901188

FAX +378 0549 900612

www.marinocristal.com

marinocristal@marinocristal.com

