

# DICROICALED GU10 DIMMERABILE



|                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| CODICE                                               | 21582                    |
| TECNOLOGIA UTILIZZATA                                | LED                      |
| LAMPADA NON DIREZIONALE (NDLS) O DIREZIONALE (DLS)   | DLS                      |
| TIPO DI BASE                                         | GU10                     |
| TENSIONE DI RETE (MLS) O NON TENSIONE DI RETE (NMLS) | MLS                      |
| DIMMERABILE                                          | yes                      |
| POTENZA (Pon) IN W                                   | 4 (W)                    |
| CONSUMO DI ENERGIA (Kwh/1000h)                       | 4 (kWh/1000h)            |
| CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA                      | F                        |
| FLUSSO LUMINOSO UTILE (Φuse)                         | 290 in narrow cone (90°) |
| TEMPERATURA COLORE K                                 | 3000                     |

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| ALTEZZA                                 | 49 (mm)  |
| LARGHEZZA                               | 34 (mm)  |
| PROFONDITA'                             | 34 (mm)  |
| POTENZA EQUIVALENTE DICHIARATA          | yes      |
| POTENZA EQUIVALENTE                     | 30 (W)   |
| COORDINATE CROMATICHE (x e y)           |          |
| X                                       | 0,44     |
| Y                                       | 0,403    |
| PICCO INTESITA' LUMINOSA (cd)           | 379 (cd) |
| ANGOLO D DIFFUSIONE                     | 38 (°)   |
| R9                                      | 2        |
| FATTORE DI SOPRAVVIVENZA                | 0,9      |
| FATTORE DI MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO | 0,96     |
| FATTORE DI SFASAMENTO (cos φ1)          |          |
| CONSISTENZA COLORE IN ELISSI DI McADAM  | 5        |
| FLICKER (Pst LM)                        | 1        |
| EFFETTO STROBOSCOPICO (SVM)             | 0,4      |



MARINO CRISTAL SPA  
Via Guardia del Consiglio, 29/31  
47899 - Serravalle  
REPUBBLICA DI SAN MARINO

TEL +378 0549 901188  
FAX +378 0549 900612  
www.marinocristal.com  
marinocristal@marinocristal.com

