

TUBI LED T5_SINGLE END_HIGH LUMEN



CODICE	21609
TECNOLOGIA UTILIZZATA	LED
LAMPADA NON DIREZIONALE (NDLS) O DIREZIONALE (DLS)	NDLS
TIPO DI BASE	
TENSIONE DI RETE (MLS) O NON TENSIONE DI RETE (NMLS)	MLS
DIMMERABILE	no
POTENZA (Pon) IN W	25 (W)
CONSUMO DI ENERGIA (Kwh/1000h)	
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	
FLUSSO LUMINOSO UTILE (Φ_{use})	
TEMPERATURA COLORE K	

ALTEZZA	1500 (mm)
LARGHEZZA	40000 hours
PROFONDITA'	yes
POTENZA EQUIVALENTE DICHIARATA	
POTENZA EQUIVALENTE	0,44
COORDINATE CROMATICHE (x e y)	0,403
	X
	Y
	not relevant (cd)
PICCO INTESITA' LUMINOSA (cd)	not relevant (°)
ANGOLO D DIFFUSIONE	(°)
R9	0,96
FATTORE DI SOPRAVVIVENZA	
FATTORE DI MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO	0,7
FATTORE DI SFASAMENTO (cos ϕ 1)	-
CONSISTENZA COLORE IN ELISSI DI McADAM	



MARINO CRISTAL SPA
Via Guardia del Consiglio, 29/31
47899 - Serravalle
REPUBBLICA DI SAN MARINO

TEL +378 0549 901188
FAX +378 0549 900612
www.marinocristal.com
marinocristal@marinocristal.com

