

CONSTANT CURRENT 4,32W_STRIP LED 2835



CODICE	21973/24
TECNOLOGIA UTILIZZATA	LED
LAMPADA NON DIREZIONALE (NDLS) O DIREZIONALE (DLS)	NDLS
TIPO DI BASE	
TENSIONE DI RETE (MLS) O NON TENSIONE DI RETE (NMLS)	NMLS
DIMMERABILE	yes
POTENZA (Pon) IN W	2,3 (W)
CONSUMO DI ENERGIA (Kwh/1000h)	3 (kWh/1000h)
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	F
FLUSSO LUMINOSO UTILE (Φ_{use})	246 in sphere (360°)
TEMPERATURA COLORE K	6000K



ALTEZZA	1,2 (mm)
LARGHEZZA	8 (mm)
PROFONDITA'	5000 (mm)
POTENZA EQUIVALENTE DICHIARATA	-
POTENZA EQUIVALENTE	if yes, data (W) required
COORDINATE CROMATICHE (x e y)	X
	Y
PICCO INTESITA' LUMINOSA (cd)	Not applicable (cd)
ANGOLO D DIFFUSIONE	115 (°)
R9	2
FATTORE DI SOPRAVVIVENZA	0,9
FATTORE DI MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO	0,96
FATTORE DI SFASAMENTO ($\cos \varphi_1$)	Not applicable
CONSISTENZA COLORE IN ELISSI DI McADAM	5
FLICKER (Pst LM)	Not applicable
EFFETTO STROBOSCOPICO (SVM)	No Applicable



MARINO CRISTAL SPA

Via Guardia del Consiglio, 29/31

47899 - Serravalle

REPUBBLICA DI SAN MARINO

TEL +378 0549 901188

FAX +378 0549 900612

www.marinocristal.com

 **ENERG**

MARINO CRISTAL
21973/24

A

B

C

D

E

F

G

F

3
kWh/1000h

 2019/2015

marinocrystal@marinocrystal.com