

CONSTANT CURRENT 4,32W_STRIP LED 2835



CODICE	21975/24
TECNOLOGIA UTILIZZATA	LED
LAMPADA NON DIREZIONALE (NDLS) O DIREZIONALE (DLS)	NDLS
TIPO DI BASE	
TENSIONE DI RETE (MLS) O NON TENSIONE DI RETE (NMLS)	NMLS
DIMMERABILE	yes
POTENZA (Pon) IN W	2,3 (W)
CONSUMO DI ENERGIA (Kwh/1000h)	3 (kWh/1000h)
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	F
FLUSSO LUMINOSO UTILE (Φ_{use})	229 in sphere (360°)
TEMPERATURA COLORE K	4000K




ALTEZZA	1,2 (mm)
LARGHEZZA	8 (mm)
PROFONDITA'	5000 (mm)
POTENZA EQUIVALENTE DICHIARATA	-
POTENZA EQUIVALENTE	if yes, data (W) required
COORDINATE CROMATICHE (x e y)	X 0,3818 Y 0,3818
PICCO INTESITA' LUMINOSA (cd)	Not applicable (cd)
ANGOLO D DIFFUSIONE	115 (°)
R9	2
FATTORE DI SOPRAVVIVENZA	0,9
FATTORE DI MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO	0,96
FATTORE DI SFASAMENTO ($\cos \varphi_1$)	Not applicable
CONSISTENZA COLORE IN ELISSI DI McADAM	5
FLICKER (Pst LM)	Not applicable
EFFETTO STROBOSCOPICO (SVM)	No Applicable



MARINO CRISTAL SPA
Via Guardia del Consiglio, 29/31
47899 - Serravalle
REPUBBLICA DI SAN MARINO

TEL +378 0549 901188
FAX +378 0549 900612
www.marinocristal.com



marinocrystal@marinocrystal.com