

# CONSTANT CURRENT 4,32W\_STRIP LED 2835



CODICE	21976/24
TECNOLOGIA UTILIZZATA	LED
LAMPADA NON DIREZIONALE (NDLS) O DIREZIONALE (DLS)	NDLS
TIPO DI BASE	
TENSIONE DI RETE (MLS) O NON TENSIONE DI RETE (NMLS)	NMLS
DIMMERABILE	yes
POTENZA (Pon) IN W	2,3 (W)
CONSUMO DI ENERGIA (Kwh/1000h)	3 (kWh/1000h)
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	F
FLUSSO LUMINOSO UTILE ( $\Phi_{use}$ )	229 in sphere (360°)
TEMPERATURA COLORE K	6000K

ALTEZZA		1,2 (mm)
LARGHEZZA		8 (mm)
PROFONDITA'		5000 (mm)
POTENZA EQUIVALENTE DICHIARATA		-
POTENZA EQUIVALENTE		if yes, data (W) required
COORDINATE CROMATICHE (x e y)	X	0,3214
	Y	0,336
PICCO INTESITA' LUMINOSA (cd)		Not applicable (cd)
ANGOLO D DIFFUSIONE		115 (°)
R9		2
FATTORE DI SOPRAVVIVENZA		0,9
FATTORE DI MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO		0,96
FATTORE DI SFASAMENTO ( $\cos \varphi_1$ )		Not applicable
CONSISTENZA COLORE IN ELISSI DI McADAM		5
FLICKER (Pst LM)		Not applicable
EFFETTO STROBOSCOPICO (SVM)		No Applicable




MARINO CRISTAL SPA  
Via Guardia del Consiglio, 29/31  
47899 - Serravalle  
REPUBBLICA DI SAN MARINO

TEL +378 0549 901188  
FAX +378 0549 900612  
www.marinocristal.com



MARINO CRISTAL

21976/24



**3**  
kWh/1000h



2019/2015

[marinocrystal@marinocrystal.com](mailto:marinocrystal@marinocrystal.com)