PERETTALED ST26 FILOLED DIMMERABILE TRASPARENTE

CODICE	21686	
TECNOLOGIA UTILIZZATA	LED	
LAMPADA NON DIREZIONALE (NDLS) O DIREZIONALE (DLS)	NDLS	
TIPO DI BASE		
TENSIONE DI RETE (MLS) O NON TENSIONE DI RETE (NMLS)	MLS	
DIMMERABILE	yes	
POTENZA (Pon) IN W	2	(W)
CONSUMO DI ENERGIA (Kwh/1000h)		
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA		
FLUSSO LUMINOSO UTILE (Φuse)		
TEMPERATURA COLORE K		

ALTEZZA		26	(mm)
LARGHEZZA		20000 hours	
PROFONDITA'		yes	
POTENZA EQUIVALENTE DICHIARATA			
POTENZA EQUIVALENTE		0,463	
COORDINATE CROMATICHE (x e y)		0,42	
	X		
	Y	not relevant	(cd)
PICCO INTESITA' LUMINOSA (cd)		not relevant	(°)
ANGOLO D DIFFUSIONE			(°)
R9		0,95	
FATTORE DI SOPRAVVIVENZA			
FATTORE DI MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO		0,5	
FATTORE DI SFASAMENTO (cos φ1)		-	
CONSISTENZA COLORE IN ELISSI DI McADAM			
FLICKER (Pst LM)			
EFFETTO STROBOSCOPICO (SVM)		1	

MARINO CRISTAL SPA
Via Guardia del Consiglio, 29/31
47899 - Serravalle
REPUBBLICA DI SAN MARINO

TEL +378 0549 901188
FAX +378 0549 900612
www.marinocristal.com
marinocristal@marinocristal.com