

PERETTALED ST26 FIOLED DIMMERABILE SATINATA



CODICE	21687
TECNOLOGIA UTILIZZATA	LED
LAMPADA NON DIREZIONALE (NDLS) O DIREZIONALE (DLS)	NDLS
TIPO DI BASE	
TENSIONE DI RETE (MLS) O NON TENSIONE DI RETE (NMLS)	MLS
DIMMERABILE	yes
POTENZA (Pon) IN W	2 (W)
CONSUMO DI ENERGIA (Kwh/1000h)	
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	
FLUSSO LUMINOSO UTILE (ϕ_{use})	
TEMPERATURA COLORE K	

ALTEZZA	26 (mm)
LARGHEZZA	20000 hours
PROFONDITA'	yes
POTENZA EQUIVALENTE DICHIARATA	
POTENZA EQUIVALENTE	0,463
COORDINATE CROMATICHE (x e y)	0,42
	X
	Y
PICCO INTESITA' LUMINOSA (cd)	not relevant (cd)
ANGOLO D DIFFUSIONE	not relevant (°)
R9	(°)
FATTORE DI SOPRAVVIVENZA	0,95
FATTORE DI MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO	0,5
FATTORE DI SFASAMENTO (cos ϕ 1)	-
CONSISTENZA COLORE IN ELISSI DI McADAM	
FLICKER (Pst LM)	
EFFETTO STROBOSCOPICO (SVM)	1



MARINO CRISTAL SPA

Via Guardia del Consiglio, 29/31

47899 - Serravalle

REPUBBLICA DI SAN MARINO

TEL +378 0549 901188

FAX +378 0549 900612

www.marinocristal.com

marinocristal@marinocristal.com

