

STRIP LED 2835 IP20_14.4W



CODICE	21949/24
TECNOLOGIA UTILIZZATA	LED
LAMPADA NON DIREZIONALE (NDLS) O DIREZIONALE (DLS)	NDLS
TIPO DI BASE	
TENSIONE DI RETE (MLS) O NON TENSIONE DI RETE (NMLS)	NMLS
DIMMERABILE	yes
POTENZA (Pon) IN W	7,2 (W)
CONSUMO DI ENERGIA (Kwh/1000h)	8 (kWh/1000h)
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	F
FLUSSO LUMINOSO UTILE (Φ_{use})	690 in sphere (360°)
TEMPERATURA COLORE K	3000K



ALTEZZA	1,4 (mm)	
LARGHEZZA	8 (mm)	
PROFONDITA'	5000 (mm)	
POTENZA EQUIVALENTE DICHIARATA	-	
POTENZA EQUIVALENTE	if yes, data (W) required	
COORDINATE CROMATICHE (x e y)		
	X	0,4401
	Y	0,4019
PICCO INTESITA' LUMINOSA (cd)	Not applicable (cd)	
ANGOLO D DIFFUSIONE	120 (°)	
R9	66	
FATTORE DI SOPRAVVIVENZA	0,9	
FATTORE DI MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO	0,96	
FATTORE DI SFASAMENTO (cos φ1)	Not applicable	
CONSISTENZA COLORE IN ELISSI DI McADAM	5	
FLICKER (Pst LM)	Not applicable	
EFFETTO STROBOSCOPICO (SVM)	Not applicable	



MARINO CRISTAL SPA

Via Guardia del Consiglio, 29/31

47899 - Serravalle

REPUBBLICA DI SAN MARINO

TEL +378 0549 901188

FAX +378 0549 900612

www.marinocrystal.com

 **ENERG**

MARINO CRISTAL
21949/24

A

B

C

D

E

F

G

F

8
kWh/1000h

 2019/2015

marinocrystal@marinocrystal.com