RFL-COB-7 LED

CODICE	21430	
TECNOLOGIA UTILIZZATA	LED	
LAMPADA NON DIREZIONALE (NDLS) O DIREZIONALE (DLS)	DLS	
TIPO DI BASE		GU10
TENSIONE DI RETE (MLS) O NON TENSIONE DI RETE (NMLS)	MLS	
DIMMERABILE	no	
POTENZA (Pon) IN W	7	(W)
CONSUMO DI ENERGIA (Kwh/1000h)	7	(kWh/1000h)
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	F	
FLUSSO LUMINOSO UTILE (Φuse)	610	in narrow cone (90°)
TEMPERATURA COLORE K	2700	

ALTEZZA		56	(mm)
LARGHEZZA		50	(mm)
PROFONDITA'		50	(mm)
POTENZA EQUIVALENTE DICHIARATA		yes	
POTENZA EQUIVALENTE		84	(W)
COORDINATE CROMATICHE (x e y)			
	X	0,44	
	Y	0,403	
PICCO INTESITA' LUMINOSA (cd)		583	(cd)
ANGOLO D DIFFUSIONE		60	(°)
R9		2	
FATTORE DI SOPRAVVIVENZA		0,9	
FATTORE DI MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO		0,96	
FATTORE DI SFASAMENTO (cos φ1)		0,5	
CONSISTENZA COLORE IN ELISSI DI McADAM		5	
FLICKER (Pst LM)		1	
EFFETTO STROBOSCOPICO (SVM)		0,4	

GARANZIA 4 ANNI

INSTANT

RoHS Compliant

CE

MARINO CRISTAL SPA
Via Guardia del Consiglio, 29/31
47899 - Serravalle
REPUBBLICA DI SAN MARINO

TEL +378 0549 901188
FAX +378 0549 900612
www.marinocristal.com
marinocristal@marinocristal.com