

# GOCCIA FILOLED



CODICE	21549
TECNOLOGIA UTILIZZATA	LED
LAMPADA NON DIREZIONALE (NDLS) O DIREZIONALE (DLS)	NDLS
TIPO DI BASE	
TENSIONE DI RETE (MLS) O NON TENSIONE DI RETE (NMLS)	MLS
DIMMERABILE	no
POTENZA (Pon) IN W	7 (W)
CONSUMO DI ENERGIA (Kwh/1000h)	7 (kWh/1000h)
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	E
FLUSSO LUMINOSO UTILE (Φuse)	806 in sphere (360°)
TEMPERATURA COLORE K	2700

ALTEZZA		108 (mm)
LARGHEZZA		60 (mm)
PROFONDITA'		60 (mm)
POTENZA EQUIVALENTE DICHIARATA		yes / -
POTENZA EQUIVALENTE		60 (W)
COORDINATE CROMATICHE (x e y)		
	X	0,4806
	Y	0,4101
PICCO INTESITA' LUMINOSA (cd)		0 (cd)
ANGOLO D DIFFUSIONE		0 (°)
R9		2
FATTORE DI SOPRAVVIVENZA		0,9
FATTORE DI MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO		0,95
FATTORE DI SFASAMENTO (cos φ1)		0,5
CONSISTENZA COLORE IN ELISSI DI McADAM		5
FLICKER (Pst LM)		1
EFFETTO STROBOSCOPICO (SVM)		0,9



MARINO CRISTAL SPA  
Via Guardia del Consiglio, 29/31  
47899 - Serravalle  
REPUBBLICA DI SAN MARINO

TEL +378 0549 901188  
FAX +378 0549 900612  
www.marinocrystal.com  
marinocrystal@marinocrystal.com

